

Załącznik nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU OŚWIETLENIA SALI KINA EDUKACYJNEGO CSE „ŚWIATOWID” W ELBLĄGU

1. SYSTEM OŚWIETLENIA BOCZNEGO:

Kinkiety LED DALI – 5 sztuk

np. kinkiety Mafur firmy Cleoni lub równoważne, tj. spełniające poniższe parametry

Nazwa komponentu	Minimalne wymagane parametry
materiał	aluminium
wykończenie/ kolor	kolor czarny
szczelność	IP40
źródło	LED CoB
zasilacz	DALI
moc	18W
napięcie/prąd	230V

2. SYSTEM DOŚWIETLENIA SCENY:

Projektor LED 12W 4000K M DALI – 13 sztuk

Nazwa komponentu	Minimalne wymagane parametry
------------------	------------------------------

materiał	aluminium
wykończenie/ kolor	kolor czarny
szczelność	IP40
źródło	LED CoB
zasilacz	DALI
moc	18W
napięcie/prąd	230V
Szynoprzewód natynkowy DALI – 4 sztuki	
materiał	aluminium
wykończenie/ kolor	kolor czarny
długość	2 metry
napięcie/prąd	230V
szczelność	IP20
inne	3 obwody (możliwość podzielenia opraw na trzy grupy)
Dodatkowo: końcówka zasilająca, zaślepka, łącznik wewnętrzny (3 sztuki), mocowanie sufitowe (15 sztuk)	

3. SYSTEM PODŚWIETLENIA EKRANU:

Zestaw oświetlenia LED RGBW – 1 kpl (ok. 16 m)	
Nazwa komponentu	Minimalne wymagane parametry
moc	min. 9,6 W /Mb
klasa energetyczna	A
kąt świecenia LED	120 stopni
barwa światła	wszystkie barwy, w tym światło białe
napięcie pracy taśmy	12 V DC

5. SYSTEM OŚWIETLENIA PRZESZKODOWEGO DEDYKOWANEGO DLA KIN:

Profil schodowy z wkładką antypoślizgową – 1 kpl (ok. 42 m)	
Nazwa komponentu	Minimalne wymagane parametry
zasilanie	12-24 V DC
materiał	aluminium
wykończenie/ kolor	kolor profilu czarny, kolor podświetlenia biały

Inne	Profil powinien posiadać szeroką antypoślizgową wkładkę i podświetlaną krawędź oraz miejsce na umieszczenie świecącego elementu informacyjnego w postaci numeru rzędu.
------	--