

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

a) System reflektorów – Galeria Sztuki Regionalnej			
Szczegóły specyfikacji technicznej	Liczba	kolor	Inne wymogi
System szynoprzewodów 3-fazowych, z akcesoriami do montażu natynkowego	14 metrów	czarny	- Możliwość przesuwania opraw po szynie - w komplecie żarówka led, o barwie 4000 K, 350lm, kąt 36st
Projektory z adaptorem do szyny 3-fazowej wykonane z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na czarno; korpus dzielony gwintowany ułatwiający montaż i wymianę źródła; wymiary: długość 85-95 mm, średnica 50- 60 mm, wysokość 115- 125 mm; oprawa wychylna w obu płaszczyznach;	25 sztuk	czarny	- możliwość łączenia szynoprzewodów /również pod kątem/ - projektor przystosowany do wymiennych światła o trzonku GU10, max 50 W

b) systemu oświetlenia do Galerii Sztuki Współczesnej i Awangardowej			
Szczegóły specyfikacji	Liczba	kolor	Inne wymogi
System szynoprzewodów 3-fazowych, z akcesoriami do montażu natynkowego	14 metrów	czarny	- Możliwość przesuwania opraw po szynie - w komplecie żarówka led, o barwie 4000 K, 350lm, kąt 36st
Projektory z adaptorem do szyny 3-fazowej wykonane z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na czarno; korpus dzielony gwintowany ułatwiający montaż i wymianę źródła; wymiary: długość 85-95 mm, średnica 50- 60 mm, wysokość 115- 125 mm; oprawa wychylna w obu płaszczyznach;	25 sztuk	czarny	- możliwość łączenia szynoprzewodów /również pod kątem/ - projektor przystosowany do wymiennych światła o trzonku GU10, max 50 W

C) oświetlenie dodatkowe do Pracowni Malarstwa i Struktur Wizualnych			
Szczegóły specyfikacji	Liczba	kolor	Inne wymogi
System szynoprzewodów 3-fazowych, zwieszany na linkach stalowych wraz z akcesoriami do montażu	8 metrów	szary	- Możliwość przesuwania opraw po szynie - w komplecie żarówki led, o barwie 4000 K, 350lm, kąt 36st
Projektory z adaptorem do szyny 3-fazowej wykonane z odlewu aluminiowego malowanego proszkowo na czarno; korpus dzielony gwintowany ułatwiający montaż i wymianę źródła; wymiary: długość 85-95 mm, średnica 50- 60 mm, wysokość 115- 125 mm; oprawa wychylna w obu płaszczyznach;	8 sztuk	szary	- możliwość łączenia szynoprzewodów /również pod kątem/ - projektor przystosowany do wymiennych światła o trzonku GU10, max 50 W

Zdjęcie poglądowe

